



PD140E

РУЧНОЙ МИКРОПРОЦЕССОРНЫЙ МЕТАЛЛОДЕТЕКТОР



Основные характеристики

- Класс пыли-влаги защиты IP65
- Надежность
- Регулировка чувствительности
- ОПЦИЯ: аккумуляторные батареи 2 x 1,2 AA NiMH
- Виброрежим
- Расширенное время непрерывной работы
- Режим низкого энергопотребления во время пауз досмотра
- Виброрежим

Ручной металлодетектор **PD140E** сочетает в себе простоту, высокую надежность и эргономичность с эффективными функцией обнаружения запрещенных предметов.

Ручной металлодетектор **PD140E** имеет простой эргономичный дизайн, который гарантирует, что рука оператора будет вне чувствительной зоны обнаружения.

Особое внимание уделено оптимизации корпуса детектора. Отсутствие острых углов позволяет плавно проводить детектор над проверяемой зоной, не зацепляя пуговицы, пряжки, складки или другие части одежды.

Износостойкий пластик и защита платы управления обеспечивает долговременную надежную работу **PD140E**.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ PD140E

Функциональность

Обнаруживаемые субстанции
Способность обнаружения
Предназначение
Технология

Магнитные и немагнитные металлы, а также смешанные сплавы
Объекты, скрытые на поверхности тела человека
Сканирование людей для обнаружения запрещенных предметов
Активная электромагнитная индукция

Общие характеристики

Регулировка чувствительности
Калибровка
Материал корпуса
Обработка сигналов
Панель управления
Время работы от батарей

3 режима
Автоматическая
Ударопрочный технический полимер
Цифровая
Выполнена из высококачественного силикона, гарантирующего высокую степень защиты
Превышает 100 часов

Эксплуатационные характеристики

Безопасность

Соответствует российским и иностранным стандартам по безопасности воздействия электромагнитного поля на человека и электронное оборудование (кардиостимуляторы и пр.), электробезопасности и электромагнитной совместимости

Габаритные размеры

360 (Д) x 80 (Ш) x 40 (В) мм

Вес с аккумулятором

380 г

Диапазон рабочих температур/температур хранения

От -40°C до +70°C / От -40°C до +80°C

Относительная влажность воздуха

от 0% до 98% (без конденсата)

при температуре +20°C

Класс пыли-влаги защиты

IP65 (сертификат от аккредитованной лаборатории предоставляется по запросу)

Система оповещения

Визуальная
Звуковая
Вибросигнал

Пропорциональная, высокая яркость
Пропорциональная, высокая громкость
Для досмотра в особых случаях

Комплект поставки

Ручной металлодетектор PD140E
Антистатический браслет
Краткое руководство пользователя

Опции и аксессуары

Кобура
Комплект
Источник питания

Поясная для ношения металлодетектора
Набор из 6-ти металлодетекторов
2 x AA NiMH аккумуляторные батареи

